

Link do produktu: <https://tarasymakatest.softwarestudio.com.pl/przesuwna-szklana-sciana-290cm-system-3-torowy-3-panele-p-48.html>



Przesuwna szklana ściana - 290cm system 3 torowy - 3 panele

Cena brutto	3 835 zł
Cena netto	3 118 zł
Dostępność	Na zamówienie
Cena	Uzależniona jest od aktualnego kursu euro w NBP

Opis produktu

Szyby przesuwne na taras

System szklanych ścian przesuwnych składa się z następujących elementów

- 1) Górna prowadnica i dolna szyna ze zintegrowanym odprowadzeniem wody
- 2) Aluminiowy profil dolny z podwójnymi łożyskami kół
- 3) Bezpieczne **szkło hartowane o grubości 10 mm** i szerokości 980mm
- 4) Opcjonalnie: profil fundament
- 5) Różne opcje rozbudowy, takie jak klamki, listwy przeciwwiatrowe, ozdobne listwy i U-profile.

Wymiary :

1) Panel dolny wraz z wózkami:

980 mm (dł.) x 16,60 mm (szer.) x 73,40 mm (wys.).

2) Prowadnica górna: 75,50 mm wysokości

3) Prowadnica dolna: 17,77 mm wysokości

System 1 torowy - 1 panel szklany

- szyna górna długość 1960mm, szerokość 23,18mm

- szyna dolna długość 1960mm, szerokość 35,00mm

System 2 torowy - 2 panele szklane

- szyna górna długość 1960mm, szerokość 43,35mm

- szyna dolna długość 1960mm, szerokość 48,95mm

System 3 torowy - 3 panele szklane

- szyna górna długość 2940mm, szerokość 64,70mm

- szyna dolna długość 2940mm, szerokość 70,30mm

System 4 torowy - 4 panele szklane

- szyna górna długość 3920mm, szerokość 86,05mm

- szyna dolna długość 3920mm, szerokość 91,65mm

System 5 torowy - 5 paneli szklanych

-
- szyna górna długość 4900mm, szerokość 107,40mm
 - szyna dolna długość 4900mm, szerokość 113,00mm

System 6 torowy - 6 paneli szklanych

- szyna górna długość 5880mm, szerokość 128,76mm
- szyna dolna długość 5880mm, szerokość 134,35mm

Wysokość systemu szklanych drzwi przesuwnych

Dostępne są szklane panele przesuwne o wysokości (mm):

2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2250, 2300, 2350, 2400, 2500, 2600, 2700

Wysokość całego systemu jest obliczana łącznie z szyną dolną, szyną górną oraz panelem szklanym. Jest to zatem jedyny wymiar, który należy brać pod uwagę.

Szerokość systemu szklanych drzwi przesuwnych

Szklane drzwi przesuwne są dostępne w systemach od 1-szynowego do 6-szynowego.

Jeśli zastosujesz szynę na całej długości, wówczas panele szklane nie będą na siebie nachodzić. Szerokość szklanych drzwi przesuwnych jest mierzona od słupka do słupka.

Jeden panel szklany ma szerokość 980mm dla funkcjonalności należy przyjąć ok. 950mm.

Uwaga: chcesz umieścić szklane drzwi przesuwne na werandzie o głębokości 3 lub 4 metrów? W takim przypadku należy pamiętać, że systemy szyn nie pasują dokładnie do tych standardowych głębokości. Możesz wówczas albo wypełnić przestrzeń słupkiem od strony ściany, albo zamontować dłuższy system szyn, sprawiając w ten sposób, że panele szklane będą na siebie bardziej zachodziły.

Montaż

Montaż przesuwnej szklanej ściany jest łatwy dzięki dołączonej instrukcji montażu. Otrzymasz zestaw konstrukcyjny z odpowiednimi materiałami montażowymi. Oferujemy również usługę montażu, której koszt uzależniony jest od lokalizacji inwestycji oraz zakresu prac montażowych.

Fundament

Fundament powinien być stabilny o szerokości co najmniej 10 cm i głębokości 10 cm, który może wytrzymać obciążenie co najmniej 390 kg na metr bieżący i być całkowicie równy.

Podłoże do systemu szyb przesuwnych musi być bez spadków, wypoziomowane

Zaleca się zastosowanie fundamentu aluminiowego dostępnego w Akcesoriach.

Akcesoria

Przesuwne szklane panele można uzupełnić różnymi akcesoriami, takimi jak uchwyty, listwy pogodowe lub profile U.

Listwy pogodowe nie tylko chronią przed wiatrem ale także przed owadami.

Dostępne profile U można przymocować do ściany lub do wsporników (słupów nośnych).

Profile U chronią panele szklane przed kontaktem z elewacją oraz pełnią funkcję uszczelniającą.

Uwaga: przy zadaszeniu 6,60 m i systemie szyb przesuwnych (6 torowym) należy zamontować profile U, aby drzwi łączyły się ze słupami.

Dzięki różnym opcjom konfiguracji i akcesoriów, system można dopasować do indywidualnych potrzeb i wymiarów przestrzeni.

[FORMULARZ KONTAKTOWY](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL9016 (mat biały) , RAL7016 (szary antracytowy) , RAL 9005 (mat czarny)

Profil U - 2 sztuki: Nie , Profil U- 2 sztuki

Uchwyt: Nie , 1 sztuka

Aluminiowa listwa ze szczotką: Nie , 2 sztuki

Przesuwna ściana: Szerokość 2940mm (3-szyny), całk. wysokość 2000mm (+/- 20mm) , Szerokość 2940mm (3-szyny), całk. wysokość 2050mm (+/- 20mm) , Szerokość 2940mm (3-szyny), całk. wysokość 2100mm (+/- 20mm) , Szerokość 2940mm (3-szyny), całk. wysokość 2150mm (+/- 20mm) , Szerokość 2940mm (3-szyny), całk. wysokość 2200mm (+/- 20mm) , Szerokość 2940mm (3-szyny), całk. wysokość 2250mm (+/- 20mm) , Szerokość 2940mm (3-szyny), całk. wysokość 2300mm (+/- 20mm) , Szerokość 2940mm (3-szyny), całk. wysokość 2350mm (+/- 20mm) , Szerokość 2940mm (3-szyny), całk. wysokość 2400mm (+/- 20mm) , Szerokość 2940mm (3-szyny), całk. wysokość 2500mm (+/- 20mm) , Szerokość 2940mm

(3-szyny), całk. wysokość 2600mm (+/- 20mm) , Szerokość 2940mm (3-szyny), całk. wysokość 2700mm (+/- 20mm)