

Link do produktu: <https://tarasymakatest.softwarestudio.com.pl/zadaszenie-tarasu-4-06-x-2-50-p-30.html>



Zadaszenie tarasu - 4,06 x 2,50

Cena brutto	8 706 zł
Cena netto	7 078 zł
Dostępność	Na zamówienie
Cena	Uzależniona jest od aktualnego kursu euro w NBP

Opis produktu

Aluminiowe zadaszenie tarasu - kompletny zestaw

Nasz produkt dostarczany jest jako kompletny zestaw, zawierający wszystkie niezbędne elementy do montażu. W skład zestawu wchodzi m.in.: śruby i kołki montażowe, uszczelniacz, pistolet do uszczelniania, wiertło o średnicy 75 mm, łącznik listy z PVC, a także rura z kolankiem PVC o średnicy 75 mm. Dodatkowe akcesoria dostępne są oddzielnie.

Każde opakowanie zawiera papierową instrukcję z pełnym wykazem dołączonych części.

Podstawowe elementy zestawu:

- Słupki: matowy antracyt (RAL 7016) lub biały matowy (RAL 9016),
- Belki środkowe i boczne,
- Pakiet rynnowy: ozdobna ramka oraz profil przyścienny,
- Panele dachowe: z poliwęglanu lub szkła, o szerokości 98 cm.

Liczba elementów zależy od wybranej szerokości i głębokości konstrukcji.

Konstrukcja zadaszenia

Konstrukcja opiera się na wzmocnionym aluminium 6063-T6, które zapewnia o 25% większą wytrzymałość niż standardowe rozwiązania. Aluminium jest lekkie, trwałe, odporne na wilgoć i promieniowanie UV, a dzięki malowaniu proszkowemu zachowuje kolor i połysk przez lata.

Najważniejsze cechy konstrukcji:

1. Trwałość koloru i połysku.
2. Powłoka proszkowa Excellence Superior Powder Coating od AkzoNobel.
3. Łatwa konserwacja.
4. Solidna konstrukcja, odporna na obciążenie do 80 kg/m².
5. Certyfikat CE, spełniający europejskie normy budowlane.
6. Odporność na śnieg zgodnie z normą NEN 6702.
7. Wytrzymałość na silne wiatry i trzęsienia ziemi.

Dostępne style wykończenia rynny

Zadaszenie dostępne jest w dwóch stylach:

- **Klasyczny** – zaokrąglone słupki i falowana rynna,
- **Nowoczesny** – prostokątne słupki i okrągła rynna.

Oba style można dowolnie łączyć, np. nowoczesna rynna z klasycznymi słupkami.

Kolory konstrukcji

Do wyboru masz dwa kolory: biały matowy (RAL 9016) i antracyt matowy (RAL 7016). Oba warianty są równe pod względem ceny i zastosowania.

Opcje dachu

1. **Dach szklany** – szkło hartowane, laminowane o grubości 8,76 mm,
2. **Dach z poliwęglanu** – 8-komorowy, o grubości 16 mm, dostępny w wersji przezroczystej lub mlecznej.

Dostępne wymiary zadaszenia

1. **Szerokość:** od 3,06 m, z możliwością zwiększania co 1 m. Szerokość można przyciąć do pożądanego rozmiaru.
2. **Głębokość:** standardowe wymiary to 2,50 m, 3,00 m, 3,50 m i 4,00 m. Możliwość przycięcia dotyczy wersji z poliwęglanu. Skrócenie głębokości uniemożliwia montaż szklanych ścian bocznych.
3. **Wysokość:** wysokość rynny wynosi od 2,10 m do 2,30 m, co zapewnia optymalny spadek dachu (8 stopni).
4. **Liczba słupków:** mniejsza niż w konkurencyjnych konstrukcjach, co zapewnia lepszy widok i więcej przestrzeni.

Fundamenty

Zadaszenie wymaga solidnej powierzchni o nośności do 750 kg. Zaleca się użycie betonowych fundamentów, które można dostosować podczas montażu. Należy również pamiętać o odprowadzeniu wody deszczowej przez słupki.

Uwaga: przed zakupem dokonaj dokładnych pomiarów!

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL9016 (mat biały) , RAL7016 (szary antracytowy) , RAL 9005 (mat czarny)

Aluminium wzmocnione 6063-T6: 2 słupy podporowe

Szerokość + Stalowe wzmocnienie: 4,06m

Głębokość: 2,50m

Wypełnienie dachu: Poliwęglan mleczny 16mm, 8 komór + powłoka UV , Szyba hartowana, laminowana 8,76mm

Instrukcja montażu

Jak samodzielnie zamontować zadaszenie tarasu – krok po kroku

Pomiar zadaszenia tarasu

Zadaszenie tarasu to praktyczne rozwiązanie, które możesz zainstalować samodzielnie.

Pierwszym krokiem do prawidłowego montażu jest **dokładny pomiar**. Ustal wymiary, takie jak dostępna głębokość, szerokość tarasu oraz pożądana wysokość przejścia.

- **Płaska ściana:** Sprawdź, czy powierzchnia ściany budynku, do której będzie montowane zadaszenie, jest płaska i wolna od przeszkód.
- **Dodaj margines montażowy:** Do szerokości i głębokości zadaszenia dodaj 15 cm, co zapewni bezpieczne i wygodne wymiary montażowe.

Minimalne wysokości montażowe na ścianie budynku:

- Głębokość zadaszenia 2,50 m – wysokość montażowa od 2,50 m do 3,00 m
- Głębokość zadaszenia 3,00 m – wysokość montażowa od 2,57 m do 3,07 m
- Głębokość zadaszenia 3,50 m – wysokość montażowa od 2,64 m do 3,14 m
- Głębokość zadaszenia 4,00 m – wysokość montażowa od 2,71 m do 3,21 m

Zakup zadaszenia tarasowego

Kupując nasze **zadaszenie tarasowe**, otrzymujesz kompletny produkt z **pięcioletnią gwarancją**, jeśli złożysz go zgodnie z załączoną instrukcją.

W skład zestawu wchodzi:

- Śruby, uszczelniacz, pistolet uszczelniający, wiertła, pułapka na liście PVC, rura PVC, kolano 90 stopni i uszczelki.
- Główne elementy konstrukcyjne, takie jak słupki, wsporniki, pakiet rynny, profile ścienne oraz płyty dachowe z poliwęglanu lub panele szklane o szerokości 98 cm.

Dodatkowe akcesoria (np. szklane drzwi przesuwne, klamki, listwy pogodowe) są dostępne osobno.

Instrukcja montażu dołączona do zestawu oraz **film instruktażowy** online ułatwiają samodzielne wykonanie prac montażowych.

Montaż zadaszenia tarasowego

Przed przystąpieniem do montażu, zalecamy obejrzenie **filmu instalacyjnego**. Montaż zadaszenia tarasu nie wymaga specjalistycznych narzędzi, dzięki czemu możesz go zrealizować samodzielnie, korzystając z dostarczonych materiałów.

Instrukcje montażowe znajdziesz również w opakowaniu, a pełna lista elementów pomoże w szybkim i sprawnym montażu.

**W razie wątpliwości, prosimy o kontakt.
Nasz dział wsparcia klienta pomoże na każdym etapie zakupu i montażu.**

Dostawa / usługa montażu

Odbiór zamówień

Odbiór zamówionych zadaszeń tarasowych gotowych do samodzielnego montażu możliwy jest w siedzibie naszej firmy. Standardowy czas realizacji wynosi około 5 tygodni.

W przypadku wydłużonych terminów dostaw, odbiór zamówień może nastąpić po około 6 tygodniach.

Wysyłka zamówień

Koszt wysyłki zadaszeń tarasowych ustalany jest indywidualnie, w zależności od lokalizacji oraz gabarytu paczki. Średni koszt wysyłki wynosi około 1000 zł, jednak dokładna wycena zostanie podana po potwierdzeniu zamówienia.

Usługa montażu

Oferujemy kompleksową usługę montażu zadaszeń tarasowych, która obejmuje:

- Wstępne pomiary na miejscu,
- Dostawę zamówionego zadaszenia,
- Profesjonalny montaż w promieniu do 250 km od siedziby firmy.

Koszt montażu wyceniany jest indywidualnie na podstawie zakresu prac, takich jak:

- Instalacja zadaszenia,
- Montaż systemu odpływu wody (nad ziemią lub do przygotowanego drenażu),
- Skrócenie szerokości lub głębokości zadaszenia,
- Instalacja dodatkowych akcesoriów, w tym oświetlenia.

Aby uzyskać **bezpłatną wycenę montażu**, prosimy o przesłanie następujących informacji:

1. Parametry zadaszenia (szerokość, głębokość, wysokość montażowa),
2. Zdjęcie tarasu,
3. Kod pocztowy miejsca, w którym ma zostać wykonany montaż.

Odstąpienie od umowy - zwroty

Zgodnie z Art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku zakupu rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej na indywidualne zamówienie, zgodnie ze specyfikacją klienta.